

TC Technotes

*De SpeedTouch 716(g) instellen voor  
gebruik met uw VoipBuster-account*

Tijdhof Consulting - 19 augustus 2005



Sylvislaan 2 9728 NS Groningen | Postbus 1040 9701 BA Groningen  
Telefoon 050 526 49 33 | Fax 050 526 49 63 | info@tijdhof.nl | www.tijdhof.nl

## Uw SpeedTouch 716g instellen voor VoipBuster

In deze instructie wordt ervan uitgegaan dat uw SpeedTouch 716g reeds is geconfigureerd voor internettoegang. U heeft dus een werkende internetverbinding.

Log vervolgens in op uw SpeedTouch 716g configuratiepagina en ga naar menu Voice. Hieronder vindt u schermprints van de instellingen voor achtereenvolgens instellingsblad SIP basic en SIP extention. Deze werkende configuratie is opgesteld bij gebruik in combinatie met een BBNed adsl-account.

*SpeedTouch 716 : Wireless IAD*

Quick Start
Status
Advanced
Wireless
Voice
Management

SIP Basic  
 SIP Extension  
 Audio Codec  
 PSTN Control  
 Call Log

**SIP Basic Settings**

Status: **Your voice service is ready.**

Phone1: **VOIP mode**

Phone2: **PSTN mode**  
(Authentication Failure. Please make sure your registration information is correct.)

Interface:

SIP Transport Protocol:

SIP Transport Port:

SIP registrar address and outbound proxy server address can be in IP address format or domain name format.

SIP Registrar Address:

SIP Registrar Port:

SIP Outbound Proxy:

SIP Outbound Proxy Port:

**Registration Information**

Phone	Phone Number	Caller Name	User Name	Password
1	Gebbruikersnaam	Zelf Uitzoeken	Gebbruikersnaam	••••••••

Copyright © Thomson 2005 - All rights reserved



SpeedTouch 716 : Wireless IAD

Quick Start Status Advanced **Wireless** Voice Management

SIP Basic  
**SIP Extension**  
Audio Codec  
PSTN Control  
Call Log

**SIP Extension Settings**

Encode SIP option with the user agent: ST716

Encode SIP URI with user=phone parameter

SIP Register with expire time: 3600 seconds (range: 30 ~ 86400)

SIP Session Timer: 1800 seconds (This value must not be less than Min-SE value.)

SIP Min-SE value: 180 seconds ( minimum: 90 seconds)

DO not send my phone number

Send telephone events via RFC2833 using payload type 101 (valid value: 96~127)

Apply

Copyright © Thomson 2005 - All rights reserved



Deze informatie werd opgesteld op basis van feedback van één van onze klanten, waarvoor onze hartelijke dank!

Deze tech note wordt u aangeboden door:

Tijdhof Consulting | kennis in praktijk  
Sylviuslaan 2  
9728 NS GRONINGEN

sales@tijdhof.nl

www.tijdhof.com  
www.callvoip.nl  
www.thuiswerkshop.nl