

categorieën

- aanbiedingen (3)
- CallVoip Telefonie (5)
- VoIP all-in-1 » (24)**
- VoIP router (6)
- VoIP ADSL2+ (18)**
- VoIP gateways » (29)
- VoIP phones » (49)
- VoIP PBX (6)
- VoIP zakelijk (28)
- VoIP headsets » (14)
- VoIP overig » (16)
- DECT phones (8)
- DECT VoIP (18)
- WiFi VoIP (5)
- IP Video Phones (2)
- WiFi GSM Phones (2)
- Asterisk » (6)
- Skype (3)
- VoIP diensten » (18)
- Netwerk (8)
- productofferte (1)
- TC Services (6)

zoek product

» meer zoekopties

zoek merk

» NIEUW



FRITZ!Fon MT-D DECT handset bij de 7270 (G.722, GAP) €49,50

informatie

- contact & informatie
- disclaimer
- voorwaarden
- wel/geen BTW?
- stel ons uw vraag
- werken bij CallVoip?

klantenservice

overzicht service voor aankoop service na aankoop TC Services

FRITZ!Box 7270 WiFi-N VoIP DECT PBX (2xFXS, 4xLAN, S0) €219,00 [20002427]

van Shop TD

gepubliceerd op: woensdag 12 augustus 2009

TIP: DECT-repeater aanmelden

Mocht het geïntegreerde DECT-basisstation in de FRITZ!Box 7270 niet voldoende dekking bieden, dan is het mogelijk om hierop een DECT-repeater aan te melden. Deze zal het DECT-signaal van de FRITZ!Box opvangen en doorzenden.

Het aanmelden van een DECT repeater kunt u als doen conform onderstaande stappenplan. Wij adviseren hiervoor het gebruik van de SIEMENS DECT repeater.

- 1) maak de repeater aanmeldgereed (zie handleiding)
- 2) plaats hem op ca. 1m afstand van de FRITZ!Box (zowel te ver als te dichtbij verkleinen uw slagingskansen!)
- 3) druk ca. 10 seconden op de DECT-toets van de FRITZ!Box
- 4) Repeater: sluit de netvoeding aan (2 a 3 sec) - doe hem vervolgens uit, en weer aan. De repeater LEDs knipperen zeer kort en snel - de repeater is aanmeldbereid (bij oudere Siemens repeaters dient u nog een nummer via de handset in te geven, dat gaat bij de nieuwe automatisch)
- 5) toets op een handset die op de DECT van de FRITZ! s aangemeld in: [*2], bel en hang op.
- 6) plaats de repeater nu daar, waar u hem wilt gebruiken
- 7) schakel de handset uit en doe hem op ca. 1m vanaf de repeater weer aan. Zodra de LEDs op de Repeater kort knipperen, dan is uw missie geslaagd.

Als u gaat bellen dient de rechter LED van de Repeater te knipperen. Als dat niet lukt is er geen verbinding. Herhaal dan vanaf stap 5.

Voor details en meer informatie, zie bijvoorbeeld:

<http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=155776>

<http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1104436&postcount=162>

Het blijkt in de praktijk helaas vaak wat lastig om een DECT-repeater op de FRITZ!Box 7270 aan te melden. Toch is het mogelijk. Succes en de aanhouder wint!

waardering: ★★★★★ [5 van 5 sterren]

TERUG

* TIP

winkelwagen

- 1 x DrayTek VigorPro 5300VSn Firewall UTM (WiFi-N, S0, NT1, 2xFXS)

€699,00

fabrikantinformatie



- AVM internetsite
- andere producten

orderhistorie

- FRITZ!Box 7170 WiFi VoIP PBX (3xFXS, 1xS0, 4xLAN, Lifeln, anlg) →
- FRITZ!Box 7270 + FRITZ!WLAN N-stick (PBX, 11a/b/g/n) →
- FRITZ!WLAN N-stick USB-adapter (WPA2, 11a/b/g, MIMO, 300Mbps) →
- GrandStream GXP-2010 4-lijns IP Phones (4xSIP, 2xLAN, PoE) →
- HandyTone 503 VoIP gateway (1 x FXS, 1 x FXO, 2 x LAN) →
- Siemens Gigaset C470 IP ECO DECT minicentrale (6xSIP) →

notificaties

- Ja, hou mij op de hoogte van **FRITZ!Box 7270 WiFi-N VoIP DECT PBX (2xFXS, 4xLAN, S0)**

» CallVoip Telefonie!

- Bellen met CallVoip!
- Zakelijke gebruikers
- Particuliere gebruikers
- Besparingscalculatie
- Functionaliteiten
- Tariefoverzicht
- Gesprekskosten
- CallVoip in het nieuws
- Referenties/partners
- CallVoip Support

Direct aanvragen!