

Voorbeeld Dialplan Sipura 3000 voor KPN en Voipbuster

#	Nummerserie	Lengte	Uitgang	Extra	Dialplan
A	11x	3	PSTN	112 en servicenummers zoals 118	11xS0<:@gw0>
B	06x.	10+	PSTN	Mobiele en inbelnummers	0[689]xx.<:@gw0>
C	08x.	8+	PSTN	0800- en 0871-reeks	
D	09x.	8+	PSTN	0900- en 0906-reeks	
E	1-9	6+	VOIP	Lokaal nummerreeks 0031N voor het ingegeven nummer plaatsen	<:0031592>[1-9]xx.
F	01,02,03,04,05,07	10+	VOIP	Volledig Nederlands telefoonnummer	<0:0031>[1-57]xxxx.
G	0033,0041,0044,0049	6+	VOIP	Internationaal naar resp. Frankrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland (gratis bestemmingen)	0033xx. 0041xx. 0044xx. 0049xx.
H	00xx.	4+	PSTN	Overige internationale bestemmingen	00xx.<:@gw0>

N = lokale netnummer zonder voorlooptul, als voorbeeld wordt (0)592 (Assen) genomen.

NB: een Nederlands telefoonnummer heeft een vaste lengte van 10, maar wel wordt de mogelijkheid geboden om automatisch door te kiezen naar een toestelnummer. Hierdoor wordt de lengte variabel en is het afdwingen van een vaste lengte bij lokale en interlokale nummers niet gewenst.

Totale dialplan

(112xS0<:@gw0>|0[689]xx.<:@gw0>|<:0031592>[1-9]xx.|<0:0031>[1-57]xxxx.|0033xx.|0041xx.|0044xx.|0049xx.|00xx.<:@gw0>)

Deze technote werd opgesteld door de heer Eendebak (waarvoor onze hartelijke dank!) en wordt u aangeboden door:

Tijdhof Consulting | kennis in praktijk
Sylviuslaan 2
9728 NS GRONINGEN

sales@tijdhof.nl

www.tijdhof.com
www.callvoip.nl
www.thuiswerkshop.nl

